

AGITADORES

Agitadores hidráulicos para circuitos de baja y alta presión. Alto rendimiento de agitación y mezcla homogénea en el interior del depósito. Indicados para equipos atomizadores, nebulizadores, pulverizadores hidráulicos, neumáticos e hidroneumáticos; tratamientos con abonos líquidos y mezclados industriales.

	Descripción	Modelo	Referencia	Presión	LPM	Chiclé Jet ø mm	Lote mínimo
	AGITADOR HIDRÁULICO INTERMIX Mezclador de tres vías: presión, retorno e inyección de producto. Alto rendimiento de trasiego conseguido (hasta 1250 lpm), con garantía de mezclado en alta, media y baja presión.	Intermix Standard	104.700.000.00	15 bar	1250	2,5	10
		Intermix-H	104.700.000.02	4 bar	850	3,5	
	AGITADOR HIDRÁULICO EUROMIX Mezclador de dos vías: presión y retorno. Alto rendimiento de trasiego conseguido (hasta 750 lpm), con garantía de mezclado en alta, media y baja presión.	Euromix Standard	104.750.000.00	15 bar	750	2,5	10
		Euromix-H	104.750.035.00	15 bar	600	3,5	
	AGITADOR HIDRÁULICO BOTMIX Mezclador de una vía: presión. Alto rendimiento de trasiego conseguido (hasta 550 lpm), con garantía de mezclado en alta, media y baja presión.	Botmix Standard	104.760.000.00	15 bar	550	2,5	10